

1. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 2000-7053-1513	Nr.: 08-3703
	Udgave: 1
	Dato: 2006-10-20
Gyldig til: 2016-10-29	Systembetegnelse: IV - 339 cs

MÅLEANLÆG

Producent	Dresser Wayne AB, Malmø, Sverige
Ansøger	OK a.m.b.a
Art	Stander med elektronisk tælleværk.
Ændring	Standeren er hermed godkendt til udmåling af et blandingsprodukt af ethanol og benzin (se legale måledata).
Type	SU 900
Anvendelse	Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren. Udmåling af en blanding af ethanol og benzin (se legale måledata).

1. LEGALE MÅLEDATA

Væsketyper	Benzin, petroleum eller gasolie. Blandinger af benzin og ethanol. (Maksimalt 88% ren ethanol (E85)).
Viskositetsområde for E85 (Ethanol/benzin)	(1,1 mPa S (+/- 10%) ved 20 °C)

Øvrige legale måledata uændret fra attest nr. 2000-7053-1513
og efterfølgende tillæg.

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest,
som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.



1. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 2000-7053-1513	Nr.: 08-3703
	Systembetegnelse: IV - 339 cs
2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER	
Verifikation	I henhold til gældende bestemmelser, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, med følgende undtagelse. Efter plombebrud i en hydraulik eller en pulsgiver verificeres kun det tilsvarende måleorgan (delverifikation). Efter plombebrud i den indvendige (fælles) elektronikenhed verificeres alle måleorganer. Desuden verificeres efter andre indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.
Påskrifter	Eventuel fjernregistreringenhed mærkes »ikke verificeret«
Skalaplade	Kroner, liter, kroner pr. liter eller øre pr. liter. Verifikationen gælder kun detaillertælleren.
Ved synsglas	Glasset skal være fyldt. (Godkendt uden synsglas ved benzin).
Verifikation	Til benzin, petroleum eller gasolie. Til blanding af ethanol og benzin. Systembetegnelse, TS-nr., Fabr. nr. Max. liter pr. min. Verifikationen gælder kun udmåling over liter.
Mærkatskilt	Skilt for verifikationsmærkater er placeret på typeverifikationsskilt eller separat skilt. Dobbeltsidige standere skal have ét sådant skilt på hver side. Det udformes således, at måleorganernes placering/bogstavbetegnelse klart fremgår, og så der er plads til at anbringe verifikationsmærkater for hvert måleorgan. Standeren må kun forsynes med ét verifikationsskilt.
Øvrige verifikationsbestemmelser uændret fra attest nr. 2000-7053-1513 og efterfølgende tillæg.	
3. KONSTRUKTION	
Standeren er konstrueret, så fjernbetjeningsudstyr og kioskudstyr kan tilsluttes, uden at standerens målefunktion påvirkes. Øvrige konstruktion uændret fra attest nr. 2000-7053-1513 og efterfølgende tillæg.	
4. DOKUMENTATION	
Ansøgning 2000-7053-1513 og 08-3703.	
Med dette tillæg forlænges typegodkendelsens gyldighedsperiode til 29. oktober 2016.	
P. Claudi Johansen	