



BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 2 / 1980

Udgave 1

Dato 1980 - 03 - 01

Gyldig til 1982 - 06 - 30

Systembetegnelse: IV - 118cs

MÅLEANLÆG



Fabrikat: Hamag Pumpefabrik A/S.
Anmelder: Hamag Pumpefabrik A/S.
Art: Benzinstander med seddelautomat og elektronisk tællerværk til 1 eller 2 benzinkvaliteter.
Type: GB900/1 som enkeltstander og GB900/2 som dobbeltstander.
Anvendelse: Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet: 50 l/min.

Mindste lovlige udmåling: 5 l

Tællerværk:	Pristæller,	kapacitet	999,99 kr.
		deling	0,01 kr.
	Litertæller,	kapacitet	999,99 l
		deling	0,01 l
	Dagspris,	kapacitet	9,99 kr.
		deling	0,01 kr.

Justertolerance: ± 5 %

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 2 / 1980

Systembet.: IV-118cs

2. JUSTERBESTEMMELSER

- Omjustering:** Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.
- Påskrifter:** Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.
- Skalaplade:** Kroner, Liter udleveret, Dagspris kroner.
- Justerskilt:** Til benzin, petroleum eller gasolie.
Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr. nr., Max. l/min.
Mindste lovlige salg..... l
Justeringen gælder kun detaillitertælleren.
- Ved synsglas:** Glassene skal være fyldte.
- Plombering:** **Justerskilt** sikres med 18 mm årstalsplombe.
Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke:
Reguleringsskive på måleorgan, impuls giver til måleorgan og måleorgan til chassis samt printkort med elektronisk tællerværk indvendig til displaybox.
Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Standeren er konstrueret med pumpe, luftudskillere, filter og målemaskine af fabrikat Bennett, identisk med den i Justervæsenets bekendtgørelse nr. 527, systembetegnelse IV-98 beskrevne, 2-kanal impuls giver af fabrikat 4-K, elektronisk styring og tællerværk af fabrikat Hamag, model nr. 710.016.71 eller 710.016.72 samt seddellæser af fabrikat Sodeco.

Udleveringsdelen, som indeholder elektronisk styring og tællerværk og desuden er forsynet med synsglas, er adskilt fra det kabinet, der rummer pumper, luftudskillere og måleorganer.

Ved tankning via seddelautomat kan pistolen sættes på plads og tages igen indenfor 30 sek., uden at standen stopper og annullerer restbeløbet.

Ved strømsvigt kan display aflæses i min. 5 minutter.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 980/79, dateret 1979-04-27.

E. Repstorff Holtveg