



Nr.: 1997-4163-1013

Udgave: 1

Dato: 1997-07-01

Gyldig til 1999-05-14


Systembetegnelse:

TS 27.01
075

TYPEGODKENDELSSESATTEST

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

VOLUMENMÅLER



Producent	HG International A/S.
Ansøger	HG International A/S, Rugmarken 6, 3520 Farum.
Art	Elektromagnetisk induktiv volumenflowmåler.
Type	HGP i dimensionerne G2B, DN40, 50, 65, 80, 100, 125 og 150 med (-17 standard), (-27 speciel) eller uden (-07) display.
Anvendelse	Som volumændel til varmeenergimåler til måling af fjernvarme i h.t. OIML R 75.

BEMÆRK ! Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

○

○

○

○

TYPEGODKENDELSSESATTEST

Nr.: 1997-4163-1013

Systembetegnelse: TS 27.01
075

1. LEGALE MÅLEDATA

I henhold til MDIR nr. 27.01-01 og OIML R 75.

Nøjagtighedsklasse	4
Max. tilladelig fejl	± 3 %
	HGPx HGPx HGPx HGPx HGPx HGPx HGPx
	-39/40 -50 -65 -80 -100 -125 -150
qvmax m ³ /h *)	15 20 35 65 75 130 200
	20 35 65 90 130 250 400
	35 65 90 150 250 400 600
qvmin m ³ /h	0,04 0,08 0,14 0,25 0,30 0,52 0,80

*) Maximum flow kan frit vælges inden for forholdet 1/250 mellem minimum og maximum flow

Volumenvisning m³ (kun udgave med display)

Pulsudgang [1/puls] 1; 2,5; 10; 25; 100; 250; 1000
åben collector

40 ms, max. 20 mA, max. 28 V.

Væsketemperatur T_{max} = 90 °C (kortvarigt 120 °C)

Væskettyk, max. P_{max} = 16 bar abs.

Ledningsevne ≥ 10 µS/cm


Strømforsyning 230 VAC eller 24 VAC

Omgivelsestemperatur + 5 °C til + 55 °C

Verifikationstolerance ± 3 % i h.t. OIML R 75 og MDIR 27.01-01

2. MÅLERBETEGNELSER

HGP x - xx - xx x



X, M, RS

option: 07, 17, 27

tilslutning: 39, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 mm

15, 20, 35, 65, 75, 90, 130, 150, 200, 250, 400, 600 m³/h

option 07: volumenmåler uden display

option 17: volumenmåler med standard display

option 27: volumenmåler med speciel display

3. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

3.1 Verifikation

I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed samt måleteknisk direktiv MDIR 27.01-01 udgave 4.

Målesystemet skal verificeres inden ibrugtagning (1. gangs verifikation). Endvidere reverifikation såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.

TYPEGODKENDELSSESATTEST

Nr.: 1997-4163-1013

Systembetegnelse: TS 27.01
075

Verifikationen foretages som følger:

1. Det checkes at målesystemet opfylder krav som beskrevet i denne attest.
2. Målesystemet kalibreres med vand (temperatur mellem 20 og 50 °C) med målepunkter for flow i h.t. MDIR 27.01-01 "Varmeenergimålere for fjernvarme".
Testpulsudgangen kan anvendes til dette formål.
Verifikationstolerance ± 3 %.
3. Når kravene under pkt. 1 og 2 er opfyldt, plomberes målesystemet (se under plombering).

3.2 Påskrifter

Type-/ verifikationsskilt på flowelektronik:

- Fabrikat, type, årstal (evt. som første ciffer i serienr.).
- Serienummer.
- Systembetegnelse.
- Klasse 4, volumenmåler, OIML R 75.
- Tmax og Pmax, i h.t. de legale måledata.
- Spændingsforsyning angives.

Type-/ verifikationsskilt på flowsensor:

- Fabrikat, type, årstal (evt. som første ciffer i serienr.).
- Serienummer (identisk med flowelektronik).
- Tmax og Pmax, i h.t. de legale måledata.
- qvmax og qvmin ifølge de legale måledata.
- Gennemstrømsretning markeres.

3.3 Plombering

Verifikationsplombering:

- a) Programmeringsstik på volumenmålingsprint plomberes med "voidlabel", hvorpå er angivet:
 - serienummer (samme som flowsensor),
 - pulsudgang (liter/puls) til displayenhed (type -17 + -27),
 - årstal og akkrediteringsnummer.
- b) (kun type -17 + -27): displayenheden plomberes i kabinetts låg med plombetråd og plombe således at adgang til justering og omprogrammering forhindres.
- c) Alternativt til a) og b) kan kabinetts hoveddæksel plomberes v.h.a. plombetråd og plombe således at hoveddækslet ikke kan afmonteres uden at bryde plomberingen.

Verifikationsplomberingen kan således udføres som a) kombineret med b) eller som c) alene; det er tillige tilladt at anvende alle 3 i forenning.

Typeskiltet på flowsensoren forsynes med verifikationsmærke, angivende årstal og akkrediteringsnummer.

Typeskiltet på kabinettet til flowelektronikken forsynes ligeledes med verifikationsmærke; dette placeres under hoveddækslets glas.

TYPEGODKENDELSSESATTEST

Nr.: 1997-4163-1013

Systembetegnelse: TS 27.01
075

Installationsplombering:

Dækslet over klemrækkerne til strømforsyning og signaler på flowelektronikken plomberes med plombetråd og plombe.

Plombetråden føres gennem hul i monteringsskrue og gennem hul i dækslet og låses med plombe.

Erhvervsfremme Styrelsen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

4. KONSTRUKTION

4.1 Opbygning og virkemåde


Volumenmåleren består af en flowelektronik og en flowsensor:

1) Flowsensor

Type HGPxx-xx i forskellige størrelser inden for flowområdet 15 - 600 m³/h med forskellige tilslutningsmuligheder (se under målerbetegnelser).

2) Flowelektronik

Kan være type -07, -17 eller -27 type -07 angiver at måleren er uden display og type -17 angiver at måleren er forsynet med standard display og -27 angiver at måleren er forsynet med speciel display.



4.1.1 Flowsensor

Flowsensoren er af den magnetisk induktiv type med et vekslende magnetfelt. Selve målekammeret, hvoromkring magnetfeltet virker og den flowproportionale spænding aftastes, er cylindrisk.

4.1.2 Flowelektronik

Flowelektronikken består af et bundprint med strømforsyning og microprocessor baseret flowprint. Gennem sokkel og fladkabel tilsluttes displayenhed ved type -17 eller -27.

Flowelektronikken modtager signalet fra flowsensoren og konverterer det til en puls, hvis længde er proportional med flowhastigheden gennem flowsensoren. Denne puls (vindue) bruges til at generere hurtigpulser til brug ved kalibrering samt udgangspulserne til beregningsenheden.

Som displayenhed i type -17 eller -27 anvendes SVM beregningsenhed type RV_40, hvor temperaturmåling og energiberegning er fravalgt, således at alene akkumuleret volumen og aktuel flowhastighed vises i displayet.

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1997-4163-1013

Systembetegnelse: TS 27.01
075**4.2 Installation**

Flowsensoren kan monteres vilkårligt, dog skal installationen sikre at måleren under drift altid er væskefyldt.

Der stilles ingen krav til lige ind- og udløb ved målerinstallation.

Der henvises øvrigt til fabrikantens installations vejledning.

5. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1997-4163-1013.

Typeprøvningsrapport "Typeprøvning af målere til fjernvarme i h.t.
OIML R 75".

FORCE Instituttet, sag nr. TVFMKX7010 dateret 1997-05-14.

J. Kaavé
Erhvervsfremme Styrelsen.